FICHE DE CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	NORMES	SPECIFICATIONS
INDICE D'OCTANE RECHERCHE RON	NF en 25163	Supérieur ou égal à 95,0
INDICE D'OCTANE MOTEUR MON	NF en 25164	Au moins égal à 85,0 et au plus égal à 95
TENEUR EN SOUFRE	NF en ISO 20846	Inférieure ou égale à 10 mg/kg
STABILITE A L'OXYDATION	NF en ISO 7536	Supérieure ou égale à 360 min
TENEUR EN GOMMES ACTUELLES	NF en ISO 6246	Inférieure ou égale a 5g/100ml
ASPECT A LA TEMPERATURE AMBIANTE ET AU MAXIMUM A 15°C		Clair et Limpide. Libre de tout contaminant visible (en suspension ou précipité)
TENEUR EN COMPOSES OXYGENES Alcools supérieurs (C3 a C8) Méthanol Ethers (5 atomes de carbone au plus)	NF en ISO 1601-1	 Inférieure ou égale à 1,6% de la masse Inférieure ou égale à 1,0% de la masse Inférieure ou égale à 6,0% de la masse
TENEUR EN PHOSPHORE	ASTM D 3231	Inférieure ou égale à 0,4 mg/l
TENEUR EN CUIVRE	EN 15488	Inférieure ou égale à 0,1 mg/kg
TENEUR EN EAU	ASTM E 1064	Inférieure ou égale à 0,3% de la masse
TENEUR EN CHLORE MINERAL	ISO 6227	Inférieure ou égale à 1mg/l
PHE	EN 15490	Compris entre 6,5 et 9,0
CORROSION A LA LAME DE CUIVRE (3H A 50°C)	NF en ISO 2160	Classe 1
ACIDITE (ACIDE ACETIQUE)	ASTM D 1613	Inférieur ou égale à 0,005% masse
TENEUR EN ETHANOL ET ALCOOLS SUPERIEURS Du 16/11 au 15/03 Du 16/03 au 30/04 Du 01/05 au 30/09 Du 01/10 au 15/11	NF en ISO 1601-1	 Compris entre 65 et 75% en volume Compris entre 70 et 80% en volume Compris entre 75 et 85% en volume Compris entre 70 et 80% en volume
TENEUR EN SUPERCARBURANT SANS PLOMB Du 16/11 au 15/03 Du 16/03 au 30 /04 Du 01/05 au 30/09 Du 01/10 au 15/11		 Compris entre 25 et 35% en volume Compris entre 20 et 30% en volume Compris entre 15 et 25% en volume Compris entre 20 et 30% en volume
PRESSION DE VAPEUR (PVSE) Du 16/11 au 15/03 Du 16/03 au 30/04 Du 01/05 au 30/09 Du 01/10 au 15/11	NF en ISO 13016-1	 Compris entre 60 et 90 kPa Compris entre 45 et 90 kPa Compris entre 40 et 60 kPa Compris entre 45 et 90 kPa
DISTILLATION **POINT FINAL** **RESIDU**	NF en ISO 3405	 Inférieur ou égale à 210°C Inférieur ou égale à 2,0% en volume

Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à mener à bien les essais qu'il vous appartient de conduire pour déterminer l'adaptation de notre produit à l'usage spécifique auquel vous le destinez. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure de l'acquis de nouvelles connaissances ou expériences. Boissonnade Combustibles ne peut être tenu responsable concernant l'utilisation des présentes informations. Boissonnade Combustibles SAS - 3 Rue de la Tendelle, 48000 Mende - SAS au capital de 8 000.00 € - RCS Mende B 395 003 221